

## KEY-98

### ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 433,92ΜΗz

Ασύρματο πληκτρολόγιο 2 καναλιών. Λειτουργεί με κωδικό PIN. Ενδείκνυται για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

## ΡΥΘΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

**Τοποθέτηση :** ακολουθήστε τα βήματα όπως φαίνονται στις φωτογραφίες και βιδώστε το πληκτρολόγιο στον τοίχο



Αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα



Ξεβιδώστε τις βίδες



Κάντε 4 τρύπες



Στηρίξτε στον τοίχο με τις βίδες και τα ούπα

**Συνδεσμολογία :** Συνδέστε το δέκτη στον κεντρικό αυτοματισμό της εγκατάστασης στην εντολή N.O του μπουτόν. Το ασύρματο πληκτρολόγιο είναι ήδη αποθηκευμένο εργοστασιακά.

### Αποθήκευση Κωδικού :

Κανάλι 1	Κανάλι 2
Πατήστε το "0" και κρατήστε το πατημένο	Πατήστε το "0" και κρατήστε το πατημένο
Πατήστε το μπουτόν < και κρατήστε το πατημένο	Πατήστε το μπουτόν > και κρατήστε το πατημένο
Αφήστε το μπουτόν < και μετά αφήστε το μπουτόν "0"	Αφήστε το μπουτόν > και μετά αφήστε το μπουτόν "0"
Ο Καρτανανγώστης ηχεί μια φορά	Ο Καρτανανγώστης ηχεί μια φορά
Δώστε τον εργοστασιακό Κωδικό 11 <	Δώστε τον εργοστασιακό Κωδικό 22 >
Δώστε τον κωδικό που επιθυμείτε και πατήστε < ( όχι πάνω από 8 ψηφία)	Δώστε τον κωδικό που επιθυμείτε και πατήστε > ( όχι πάνω από 8 ψηφία)
Δώστε ξανά τον κωδικό που επιθυμείτε και πατήστε <	Δώστε ξανά τον κωδικό που επιθυμείτε και πατήστε >
Ο καρτανανγώστης ηχεί για μια φορά προς επιβεβαίωση του νέου κωδικού	Ο καρτανανγώστης ηχεί για μια φορά προς επιβεβαίωση του νέου κωδικού

### Εντολή από τον καρταναγνώστη :

Κανάλι 1	Κανάλι 2
Πατήστε τον κωδικό που αποθηκεύσατε και πατήστε < . Εάν δεν έχετε δώσει δικό σας κωδικό, χρησιμοποιήστε τον εργοστασιακό <b>11</b> <	Πατήστε τον κωδικό που αποθηκεύσατε και πατήστε > . Εάν δεν έχετε δώσει δικό σας κωδικό, χρησιμοποιήστε τον εργοστασιακό <b>22</b> >

**Επαναφορά των κωδικών :** Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό που έχετε δώσει, τότε ανοίγετε τον καρταναγνώστη και πατάτε το μπουτόν RESET . Ο κωδικός σας έχει διαγραφεί και έχει επανέλθει ο Εργοστασιακός Κωδικός **11 < ή 22 >** .



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: 6VDC 2 CR2032 (230mAh)
- Πλήθος Κωδικών: 0 to 8 ψηφία
- Συχνότητα: 433.92 MHz
- Βαθμός Στεγανότητας: IP54
- Διαστάσεις: 85 × 75 × 35mm
- Βάρος: 150g
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20 ° C ~ +55 ° C